

Die Nachrichtenidentifikationsnummer (englisch Message ID) in E-Mails und Usenet

Jede E-Mail erhält beim Erstellen eine einmalige Nachrichtenidentifikationsnummer (englisch Message ID). Diese befindet sich im Kopf der E-Mail.

Beispiel aus dem Kopf einer neuen Nachricht:

Message-ID: <10ns6eh\$39n6\$1@news.nntp4.net>

Jede Antwort übernimmt die Nachrichtenidentifikationsnummern aller vorhergehenden Antworten bis zur ursprünglichen E-Mail.

Beispiel aus dem Kopf einer Antwort zur ursprünglichen Nachricht:

Message-ID: <10o6mhb\$kbm\$1@akk3-dmz.akk.uni-karlsruhe.de>
References: <10mmf1n\$8ovm\$1@news.nntp4.net> <
10ns6eh\$39n6\$1@news.nntp4.net> <Web-
20260301115525@ram.dialup.fu-berlin.de> <
10o18bi\$15v4\$1@news1.tnib.de> <slrn10q8gps.d10e.hjp-
usenet4@trintignant.hjp.at> <10o1g9s\$vvkr\$11@solani.org> <
slrn10q8hsa.fn9f.hjp-usenet4@trintignant.hjp.at> <
10o1ir7\$8j7r\$1@news.nntp4.net> <Web-
20260301155415@ram.dialup.fu-berlin.de> <
10o34l9\$a442\$1@news.nntp4.net> <10o5e3b\$115h9\$1@dont-email.me> <
10o6jtr\$dhr9\$1@news.nntp4.net>

Auf diese Weise können ganze Ketten und auch Bäume entstehen. Diese kann man sich grafisch anzeigen lassen. So weiß man, wer auf etwas geantwortet hat:

comp.sys.acorn.misc	000	
comp.sys.acorn.networking	217	
comp.sys.acorn.programmer	167	
de.alt.folklore.computer	1052	
de.alt.folklore.usenet	236	
AMD Athlon (K7)	2	
Die Anfänge des de-Usenet	164	
Timo	Die Anfänge des de-Usenet	13 Feb 26
Timo	Aktueller Stand / Archiv-Filterung	03 Mar 26
Timo	Die Anfänge des de-Usenet	27 Feb 26
Stefan Ram	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Arno Welzel	Die Anfänge des de-Usenet	02 Mar 26
Peter J. Holzer	Die Anfänge des de-Usenet	02 Mar 26
Timo	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Martin Ebert	Die Anfänge des de-Usenet	03 Mar 26
Marc Haber	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Thomas Noll	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Timo	Die Anfänge des de-Usenet	02 Mar 26
Ralph Aichinger	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Peter J. Holzer	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Timo	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Marco Mook	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Ralph Aichinger	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Marco Mook	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Marc Haber	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Urs Janßen	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Diedrich Ehlerding	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Peter J. Holzer	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Marco Mook	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Stefan Froehlich	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Marco Mook	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Timo	Die Anfänge des de-Usenet	02 Mar 26
Heiko Schlichting	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Peter J. Holzer	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Stefan Froehlich	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Timo	Die Anfänge des de-Usenet	02 Mar 26
Peter J. Holzer	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Peter J. Holzer	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Timo	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Stefan Ram	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26
Timo	Die Anfänge des de-Usenet	02 Mar 26
Timo	Die Anfänge des de-Usenet	02 Mar 26
Martin Ebert	Die Anfänge des de-Usenet	03 Mar 26
Timo	Die Anfänge des de-Usenet	03 Mar 26
Urs Janßen	Die Anfänge des de-Usenet	03 Mar 26
Marco Mook	Die Anfänge des de-Usenet	01 Mar 26

Eine neue E-Mail eröffnet ein neues Thema.

Neue E-Mail 0

Antwort A

Antwort A1

Antwort A2

Antwort A21

Antwort A211

Antwort A3

Antwort B

Antwort B1

Antwort B2

Antwort B3

Antwort C

Antwort C1

Antwort C2

Antwort C3

Erst damit läßt sich sinnvoll in großen Gruppen mit hunderten bis tausenden von Teilnehmern (z. B. in E-Mail-Verteilern) kommunizieren.